

Technische Spezifikation Transformator

SGB Czech Trafo s.r.o.

Typ: DTTHZ2N 1600/10

	OS	US
Technische Daten	Nennleistung AN	1600 kVA
	Spannung	10000 V
	Schaltgruppe	D
	Anzapfungen	+2x2,5 %
	Anzapfungen	-2x2,5 %
	Wicklungsmaterial	Al
	Isolierstoffklasse	F
	Isolierungsart	vergossen
	Beziehungen Uk	OS – US
	Kurzschlussspannung Uk	6 %
	Toleranz	+/- 10 %
Prüfpegel	Durchschnittliche Wicklungsübertemperatur	100 K
	Um	12 kV
	Wechselspannung	28 kV
	Blitzstoßspannung	75 kV
	TE-Messung	≤ 5 pC
Verluste	Leerlaufverluste	1980 W
	Kurzschlussverluste bei 120 °C	13000 W
Technische Daten II	Ausgelegt nach Norm	<u>IEC 60076-11:2018</u>
	Phasenzahl	3
	Frequenz	50 Hz
	LWA/LPA	67 dB(A) / - dB(A)
	Schutzart Transformator	IP00
	Schwer entflammbar & selbstverlöschend	Ja
	Stoßspannungs- / kurzschlussfest	Ja
	Kurzschlussdauer	2s
Umgebung	Brand-/Klima-/ Umgebungsklasse	F1/C2/E2
	Umgebungstemperatur min/max	-25/40 °C
	Max. Aufstellhöhe	1000 m

Transformator

Gewicht: 3776 kg

a 1640 mm



b 991 mm

c 2123 mm

d 820 mm

e 820 mm

Abmessungen



Maße vorläufig; Bilder exemplarisch

Inkludierte Prüfungen

Routineprüfungen IEC 60076-11:2018 je Trafo:
Wicklungswiderstand
Spannungsübersetzung und Phasenverschiebung
Impedanz und Lastverluste
Leerlaufverluste und Leerlaufstrom
Isolationsprüfung
Isolationswiderstand
Teilentladungsprüfung
Wechselspannungsprüfung

Inkludiertes Zubehör